

Sytec10

www.sytec10.hu

felitató és csúszásmentesítő granulátum



A **Sytec10** felitató és csúszásmentesítő granulátum a legkorszerűbb ásványi alapú felitatók közé tartozik. Hosszú kísérletekkel kialakított szemcseszerkezete biztosítja az egészen kiváló felitató és olajfolt eltávolító képességet. A rendkívüli felszívó képesség abban rejlik, hogy a **polarizált szemcsék mágnesként vonzzák a folyadékrezecskéket.**



A **Sytec10** felitató granulátum mindenfajta folyadék felitására alkalmas, beleértve ebbe a különböző emulziókat is. **15 kg Sytec10 felitató 10 liter folyadék felitására alkalmas, miközben teljesen csúszásmentes felületet biztosít.**

Minden csomagon képes használati útmutató!

Miért a Sytec10 a legjobb felitató granulátum?

- Mindenféle folyadék felitására alkalmas
- Nem csak felszívja a folyadékokat, de egyben csúszásmentes felületet is biztosít
- Finom polírozó tulajdonságának köszönhetően sikerrel távolítja el az olajfoltokat az aszfalt, beton és burkolt felületekről.
- Nem abrazív, nem karcolja a felületeket
- Praktikus, 10 kg-os csomagolásban kerül forgalomba

Mik a Sytec10 tipikus felhasználási területei?

- Benzinkutak, üzemanyag töltő és átfejtő állomások
- Repülőterek
- Közutak (balesetek, műszaki meghibásodások során kiömlött folyadékok felitása)
- Raktárak



A Sytec10 alkalmazása a gyakorlatban

A következő képekkel illusztrált felhasználási példát egy elégedett ügyfelünk küldte be. A Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal előtt fáradt olaj ömlött ki egy Toyota kisteherautóból. Nézzük, hogyan hatott a **Sytec10**!




1. Íme a balesetveszélyes, rendkívül nehezen eltávolítható, diesel üzemű autóból kifolyt olajszenyvedés a Polgármesteri Hivatal előtti díszburkolaton!



2. A **Sytec10** az olajszenyvedésre szórva. A **Sytec10** máris megkezdte a fáradt olaj felszívását!



3. A **Sytec10**-et söprűvel a szennyeződésbe kell dolgozni. Ekkor a Sytec10 mindent szennyeződést felvesz és az olajfoltot is eltávolítja.



4. Íme az eredmény! A **Sytec10**-nek köszönhetően az olajfolt szinte teljesen eltűnt! És ami a lényeg a felület teljesen csúszásmentessé vált, megszűnt a balesetveszély!

Technikai adatok

Csomagolás:	10 kg-os, 15 literes műanyag zsákban képes útmutatóval
Abszorpciós kapacitás:	10 liter folyadék / csomag
Szerkezet:	Finom ásványi alapú őrlemény 1 mm-ig.
Eltarthatóság:	korlátlan, száraz helyen tárolva
Kémiai ellenálló képesség:	kémiai anyagoknak ellenáll, kivéve a hidrofluorid oldatot
Tűzveszélyesség:	Nem éghető, önmagában speciális oltóanyagot nem igényel
Veszélyesség:	A termék nem tartalmaz káros, vagy veszélyes anyagot, környezetére ártalmatlan, R- és S-besorolása nincs.
Alkalmazás:	Egyszer használható, felitatást követően a veszélyessége a felitatott anyagtól függ, így a felitatott anyagtól függően veszélyes, vagy nem veszélyes hulladékként kezelendő.

Hol rendelhető meg a Sytec10 felitató granulátum?

Árajánlatkéréshez, vagy megrendeléshez

- Hívja a **20 / 5628 - 135** telefonszámot, vagy
- Írjon E-mailt az **info@Sytec10.hu** címre

